

ESTUCO RELLENO



F I C H A T É C N I C A	COLORES Y REFERENCIA:	BLANCO: 42100
	PRESENTACION:	Cuñete, 1/2 cuñete, balde, galon, 1/4 galón, Bolsa por kilo
	DESCRIPCION DEL PRODUCTO:	Masilla lista para su uso especialmente formulada para ambientes exteriores e interiores, aconsejable antes de estuco plástico, graniplas, perlita y estuco veneciano, ya que emporra el sustrato al cual se le va a dar acabado brindando resistencia y durabilidad. Las masillas y texturizados TechniLar están diseñados con materias primas que disminuyen los olores fuertes de carácter amoniacal, contribuyendo a la integridad de las personas que aplican nuestros productos, además desarrollamos recubrimientos con bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) causantes de la degradación de la capa de ozono y la salud de los seres vivos.
	USOS:	Se utiliza para rellenar, nivelar y emporar, se aplica sobre revoques, pañete, frisos, repellos, ladrillo, bloque, superficies de concreto y laminas de fibrocemento. Úselo para reparar y resanar superficies en mal estado aplicando en capas para evitar descuelgues y fisuras. Ideal para hacer texturizado tipo perlita.
	PREPARACION DE LA SUPERFICIE:	La superficie debe estar limpia y seca, libre de polvo y grasa. Se debe retirar el material suelto, lechada de cemento y otras sustancias que impidan la adherencia.
		Para disminuir el consumo por metro cuadrado aplíquese sobre paredes bien rebitadas, que hayan sido asentadas con llana metálica.
		Los revoques nuevos deben estar secos y fraguados. Programe el trabajo de modo que complete paños enteros sin interrupciones para garantizar una textura uniforme en toda la superficie.
	APLICACIÓN:	Homogenizar el producto en el envase y aplicar con llana ó espátula, si se desea se puede añadir un poco de agua para las capas finales.
		Evite hacer la aplicación a pleno sol o lloviendo. Tanto el muro como el revestimiento en ejecución deben mantenerse al abrigo de la intemperie, protegidos con lonas o cualquier otro sistema.
		En aplicaciones interiores deje secar de 1 a 2 horas cada capa según su espesor, humedad y tipo de superficie, para su aplicación en exterior se debe dejar secar 24 horas entre capa y capa para prevenir el embombamiento por lluvia eventual.

Oficinas Cra 35 N° 35-55 Palmira (Valle del Cauca) - Tel: (2) 285 53 50
e-mail: ventas@pinturasecolor.com

ESTUCO RELLENO



F
I
C
H
A
T
É
C
N
I
C
A

PRECAUCIONES:	No es un producto inflamable, aplicar en lugares ventilados y evitar la inhalación de sus vapores. En condiciones adecuadas de uso no presenta ningún riesgo para la salud.
	Recomendamos usar este producto con guantes de caucho y en caso de aplicarse sobre techos, utilizar gafas protectoras.
	En caso de contacto con la piel y los ojos lavar con abundante agua y jabón.
	En caso de ingestión consulte inmediatamente al médico.
	En caso de derrames, recoger el producto para evitar contaminación de fuentes de agua.
	Mantener fuera del alcance de los niños.

DATOS TECNICOS:	Color: blanco
	Peso: 5.7 ± 0.1 kg/gal
	% solidos: 76 ± 1
	Ph: 8.0 -9.0, Nivelación no amoniacal ni enmascarador de olores
	Espesor máximo por aplicación: 1mm
	Tipo de emulsión: Acrílica estirenada
	Acabado: película rugosa fina.
	Dilusión: no requiere
Temperatura de aplicación: entre 4 y 35 °C	

RENDIMIENTO APROXIMADO:	de 2 a 3 Kg/m ²
	El consumo del producto depende del estado de la superficie sobre la cual se aplique, en particular de la nivelación, rugosidad y/o porosidad; y de las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador .

Oficinas Cra 35 N° 35-55 Palmira (Valle del Cauca) - Tel: (2) 285 53 50
e-mail: ventas@pinturasecolor.com

Esta información se suministra de acuerdo a conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que dependen de las condiciones específicas de aplicación. La garantía es válida cuando el producto se aplica según las recomendaciones en la etiqueta y ficha técnica. Excluye la mano de obra y el costo de esta por la aplicación de cualquier producto.

Fecha de revisión: Mayo/2016