

VINILO TIPO 2 ALTO DESEMPEÑO



F I C H A T É C N I C A	COLORES Y REFERENCIA:	BLANCO: 11001	VARIEDAD DE COLORES	
	PRESENTACIÓN:	Cuñete, 1/2 cuñete, balde, galón, 1/4 galón		
	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	Pintura plástica base acuosa formulada con emulsiones acrílicas y pigmentos activos e inertes que producen un acabado perfecto y un secado rápido; es un producto para recubrimientos interiores que posee una adecuada retención del color, resistencia al desgaste y se puede limpiar sin desprenderse de la superficie. vinilo T2 está diseñado con materias primas que reducen sustancialmente las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) destructores de la capa de ozono y nocivos para los seres vivos, además no emana ningún tipo de olor fuerte base amoniacal, causante de alergias y problemas respiratorios para los usuarios habituales a esta clase de pinturas, así como a personas con problemas de asma, rinitis o rinitis alérgica.		
	USOS:	Se puede aplicar como recubrimiento de protección y decoración sobre muros, fachadas, paredes, cielos rasos, estuco y yeso en interiores		
	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:	La superficie debe estar libre de grasa, polvo, humedad, cal entre otros que puedan afectar la adherencia de la pintura. En superficies a repintar si la pintura inicial se encuentra en mal estado debe retirarse por completo.		
		Antes de pintar se debe lijar y resanar.		
		Retirar el exceso de polvo.		
	APLICACIÓN:	Diluya su pintura T2 ALTO DESEMPEÑO con una parte de agua por cuatro partes de pintura y agite con una espátula hasta lograr uniformidad.		
		Aplíquese en condiciones ambientales favorables para su secado.		
		Se recomienda aplicar 2 a 3 manos de pintura de acuerdo con el estado en que se encuentra la superficie.		
	La pintura estará en condiciones de limpiarse como mínimo 30 días después de aplicada, la limpieza debe ser con agua unicamente sin emplear implementos de remoción de manchas.			

Oficinas Cra 35 N° 35-55 Palmira (Valle del Cauca) - Tel: (2) 285 53 50
e-mail: ventas@pinturasecolor.com

Fecha de revisión: octubre/2016

VINILO TIPO 2 ALTO DESEMPEÑO



F I C H A	PRECAUCIONES:	No es un producto inflamable, aplicar en lugares ventilados y evitar la inhalación de sus vapores. En condiciones adecuadas de uso no presenta ningún riesgo para la salud.
		En caso de contacto con la piel y los ojos lavar con abundante agua y jabón.
		En caso de ingestión puede causar irritación leve en las vías gastrointestinales, beber abundante agua.
		En caso de derrames, recoger el producto para evitar contaminación de fuentes de agua.
		Mantener fuera del alcance de los niños.
T É C N I	DATOS TECNICOS:	Color: consultar por carta de colores
		Peso: 5.5 ± 0.1 kg/gal
		Viscosidad a 25°C: 120 KU
		Ciclos de abrasión > 60 ciclos
		Lavabilidad > 50%
		Ph: 8.0 -9.0, Nivelación no amoniacal ni enmascarador de olores
		Poder cubriente: 97%
		Solvente: agua
		Acabado: mate
	Estabilidad en almacenamiento: 1 año.	
C A	RENDIMIENTO APROXIMADO:	En obra nueva sobre estuco plástico: 20 a 25 m ² /galón.
		En obra nueva sobre estuco listo: 15 a 20 m ² /galón.
		En repinte sobre color diferente: 25 a 30 m ² / galón.
		En repinte sobre color similar: 30 a 35 m ² /galón.

Oficinas Cra 35 N° 35-55 Palmira (Valle del Cauca) - Tel: (2) 285 53 50
e-mail: ventas@pinturasecolor.com

2/2

Esta información se suministra de acuerdo a conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados que dependen de las condiciones específicas de aplicación. La garantía es válida cuando el producto se aplica según las recomendaciones en la etiqueta y ficha técnica. Excluye la mano de obra y el costo de ésta por la aplicación de cualquier producto.

Fecha de revisión: octubre/2016